



FICHE TECHNIQUE

LUMY DEFENDER



BORNE SOLAIRE & ANTI-BÉLIER AVEC OU SANS ÉCLAIRAGE SOLAIRE

CHOIX TÊTE

Tête solaire ou non solaire en aluminium anodisé



Avec éclairage
et polycarbonate
Anti-UV



Customisation
de l'éclairage
sur polycarbonate
Anti-UV



Sans éclairage

Panneau
solaire en
silicium
monocristallin
et disque
protecteur en
polycarbonate
Anti-UV



Dimensions hors tout
et hors tête solaire :
950 mm

Inox 304/316

Finitions :
Inox
Thermolaquage

Diamètre : 170 mm
À sceller

Hauteur tête solaire :
80 mm



Général

- Type : Appareil d'éclairage extérieur autonome à LED - existe en version solaire, hybride ou réseau.
- Options : Disponible en version anti-bélier avec ou sans éclairage.
- Conformité : Conforme au décret n°2006-1658 relatif à la loi pour « l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».
- Personnalisation fonctionnelle : Capteur redéclenchable (1 à 25 m, temporisation 2 à 60 sec.), télécommande d'allumage à distance possible, fonctions éclairage, balisage et/ou clignotant.
- Personnalisation esthétique sur mesure : couleur du poteau (RAL) et dimensions, couleur (anodisation) et hauteur de la tête, couleur d'éclairage, diffusion de logo, disque lumineux personnalisable (design des lumières).

Caractéristiques techniques

- Alimentation : Solaire
- Classe de protection : III
- SDCM McAdam : SDCM2
- Puissance : 5 W
- Efficacité lumineuse : 180 lm/W
- Nombre de LED : 43
- Angle de faisceau/optique : réglable
- Réglage : automatique
- Température de fonctionnement max. +70°C
- Température de fonctionnement min. -10°C
- Batterie remplaçable : Oui (par des techniciens agréés).
- Type de batterie : Lithium 3,7v 4000mAh 18650.
- Recharge de la batterie : 8 heures d'ensoleillement direct

Garantie

- 2 ans sous échange standard (extensible)

Options

- Choix de la couleur, de la puissance et de la durée d'éclairage
- Réglage de la durée et de la distance de détection
- Personnalisation visuelle
- Version anti-bélier
- Fonction éclairage et/ou balisage ou clignotant.

*Batteries complètement rechargées avec un éclairage réduit.