



FICHE TECHNIQUE

LUMY FLASH



POTELET FLASH SOLAIRE POUR SIGNALISATION DES ZONES SENSIBLES

CHOIX TÊTE

Tête solaire ou non solaire en aluminium anodisé



Avec éclairage
et polycarbonate
Anti-UV
Panneau solaire
& disque protecteur
en polycarbonate
Anti-UV



Sans éclairage




**Dimensions hors tout
et hors tête solaire :**
1500 mm (PMR)
1200 mm

Acier :
Galvanisé
Inox

Finitions :
Inox
Thermolaquage

Diamètre :
90 mm à sceller



Général

Le potelet LUMY Flash est une borne de signalisation lumineuse conçue pour renforcer la visibilité et la sécurité des zones sensibles.

Idéalement positionné aux abords des passages piétons, il permet d'alerter efficacement les usagers. Il s'adapte également à de nombreux usages tels que le balisage de chemins, de pistes cyclables ou de zones spécifiques.

Grâce à son système lumineux actif, LUMY Flash améliore la lisibilité des environnements, tout en s'intégrant parfaitement dans les aménagements urbains.

Le dispositif de flash lumineux est disponible en plusieurs couleurs, permettant de mettre en place un code visuel de sécurité clair et universel selon les besoins.

- Type : Appareil de signalisation lumineuse autonome à LED - fonctionnement sans raccordement (solaire)
- Options :
 - Choix de la couleur du flash sur demande, existe en :
 - BLEU** (passages piétons)
 - VERT** (pistes cyclables)
 - ORANGE** (zones à risque)
 - BLANC** (balisage d'agrément)
 - ROUGE** (signalisation d'urgence)
 - Zone lumineuse configurable : possibilité d'augmenter la surface d'émission afin d'optimiser la visibilité
 - Choix de la couleur du poteau (sur demande)
- Conformité : Conforme au décret n° 2006-1658 relatif à la loi pour «l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées».

Caractéristiques techniques

- Alimentation : Solaire
- Classe de protection : III
- SDCM McAdam : SDCM2
- Température de fonctionnement max. +70°C
- Température de fonctionnement min. -10°C
- Batterie remplaçable : Oui (par des techniciens agréés).
- Recharge de la batterie :
 - Batterie complètement déchargée : environ 8 heures d'ensoleillement direct
 - Temps de recharge après une nuit de 8 heures de fonctionnement : 45 minutes.

Garantie

- 2 ans sous échange standard (extensible).

*Batteries complètement rechargées avec un éclairage réduit.